

D A T E N B L A T T

BSB-450 SX

NEU! BSB-450 SX!

Automatische Abschneide-
vorrichtung ✓

SPS-Steuerung ✓

Standard-Folien verwendbar ✓



Modular aufgebaute halbautomatische Einwickelmaschine für geringe bis mittlere Produktionsleistung

Anwendung:

Langgüter und Profile aller Art, die den angegebenen Produktabmessungen entsprechen.

Ihre Vorteile:

- Modular aufgebaut
- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigung
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- SPS-Steuerung mit Touch-Panel
- Zum Vollautomaten erweiterbar

Produktabmessungen:

Breite: 20 - 400 mm

Höhe: 20 - 250 mm

Länge: 600 mm bis unendlich

Maximale Querschnittsdiagonale: 400 mm

BSB-450 SX

Verpackung/Materialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.
Breite: bis 125 mm
Kern-Durchschnitt: 76 mm

Technik:

- Automatische Abschneide- und Klemmvorrichtung für das Packmaterial
- Automatischer motorischer Produkttransport
- Stufenlos einstellbare Folienspannung/ -vorreckung
- Schnellwechsellvorrichtung für Packmaterialrollen
- Einstellbare Transportgeschwindigkeit mittels Frequenzumwandler
- Pneumatische Andrückrolle im Auslaufbereich der Maschine
- Glattschnitt Abschneidevorrichtung für Folie und Papier
- Schneider SPS Steuerung mit Touch-Panel
- Angetriebener Auslauf
- Manuelle Führungsrollen im Ein- und Auslauf
- Modular aufgebaut und zum Vollautomaten erweiterbar

Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): 1.200 / 1.500 / 1.700 mm
Gewicht: > 900 kg
Max. Geschwindigkeit: 18 m/min (frequenzgeregelt)
Steuerspannung: 24 V DC
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen
Leistungsaufnahme: ca. 1,5 KW
Geräuschpegel: < 79 db (abhängig vom Wickel-Material)

Optionen:

- Transportrollen in verstärkter Ausführung für höhere Tragfähigkeit
- Höhenverstellung des Wickelrings elektrisch
- Zweite Packmaterialaufnahme
- Tragezunge für Kurzteile
- Abschiebe- und Pufferfunktion für den Auslauf

Alle Maschinenmodelle BSA und BSB SX / VA sind auch als 600 / 800 / 1000 und 1200 er Modelle verfügbar.

BSB-450 SX

Weitere Merkmale:

Die Maschine ist CE- Konform und entspricht den neuesten Maschinenrichtlinien.

(Technische Änderungen vorbehalten)

Anwendungsbeispiel:

