

D A T E N B L A T T**SENIOR/S-1600 VA LP**

Vollautomatische Einwickelmaschine ("Plug and Play") für Langgüter mit niedriger bis mittlerer Produktionsleistung.

Industrien/Anwendungen:

Möbel, Türen, Fenster, Holzverpackung, Styropor-Blöcke, Polyurethan-Platten im Stapel, etc.

Ihre Vorteile:

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigungen
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- Modulare Bauweise
- Projektspezifische Fördertechnik
- Einbindung in Produktionslinien möglich

Produktabmessungen:

Breite: 100 - 1.350 mm

Höhe: 100 - 1.350 mm

Länge: 850 mm bis unendlich

Max. Querschnittsdiagonale: 1.400 mm

SENIOR/S-1600 VA LP

Packmaterialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie,
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.
Breite: bis 250 mm
Kerndurchmesser: 76 mm

Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): 2.245 / 2.187 / 2.085 mm + 800 mm (Pressure Roll Up)
Gewicht: ca. 2.500 kg
Max. Geschwindigkeit: 10 m/min (frequenzgeregelt)
Steuerspannung: 24 V DC
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen
Stromverbrauch: ca. 5 KW
Geräuschpegel: < 79 db

Die Technik:

- Automatische Abschneide- und Klemmvorrichtung für das Packmaterial
- Automatische Produkterkennung
- Automatischer, motorischer Produkttransport mittels Gurtförderer
- Pneumatische Andrückrollen im Ein- und Auslaufbereich der Maschine
- Schnellwechsellvorrichtung für Packmaterialrollen
- Einstellbare Transportgeschwindigkeit mittels Frequenzumwandler
- Stufenlos einstellbare Folienspannung /-vorreckung
- SPS: Siemens
- Bedienung über Touch-Panel
- 1 Wickelprogramm eingeschlossen

Sicherheitseinhausung:

Die Maschine wird mit CE- konformer Schutzvorrichtung geliefert, die den neuen Maschinenbaurichtlinien ab 2010 entspricht.

Optionen:

- Signalaustausch bei Inline Anlagen
- Auch als Totalpack (6-Seitenverpackung) erhältlich
- Die Maschine ist CE- Konform und entspricht den neuesten Maschinenrichtlinien

(Technische Änderungen vorbehalten)

SENIOR/S-1600 VA LP

Maschinen-Layout (Beispiel):

