

**D A T E N B L A T T****SENIOR/S-1800 VA**

Vollautomatische Einwickelmaschine für Langgüter mit hoher Produktionsleistung (TP = Totalpack - alle Seiten werden eingewickelt).

**Industrien/Anwendungen:**

Langgüter und Profile aller Art, die den angegebenen Produktabmessungen entsprechen.

**Ihre Vorteile:**

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigungen
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- Modulare Bauweise
- Projektspezifische Fördertechnik
- Einbindung in Produktionslinien möglich

**Produktabmessungen:**

Breite: 100 - 1.700 mm

Höhe: 100 - 1.500 mm

Länge: 500 mm bis unendlich

Max. Querschnittsdiagonale: 1.700 mm

## SENIOR/S-1800 VA

### Packmaterialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie,  
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.  
Breite: bis 500 mm  
Kerndurchmesser: 76 mm

### Spezifikationen:

Steuerspannung: 24 V DC  
Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen

### Die Technik:

- Angetriebene Fördertechnik
- Höhenverstellung des Wickelrings
- Automatische Produktvermessung
- Verschiedene Verpackungsprogramme
- SIEMENS Frequenzumwandler
- SPS SIEMENS S7 mit Touch Panel
- FESTO Pneumatik

### Sicherheitseinhausung:

Die Maschine wird mit CE- konformer Schutzvorrichtung geliefert, die den neuen Maschinenbaurichtlinien ab 2010 entspricht.

### Optionen:

Als kundenorientierte Lösung an nahezu alle Projektbedingungen anpassbar.  
Auch mit anderen Packmaterialabmessungen (125; 165; 250 oder 500 mm) erhältlich.  
Auch als Totalpack (6-Seitenverpackung) erhältlich.

### Weitere Merkmale:

Die Maschine kann CE- Konform und entsprechend den neuesten Maschinenrichtlinien geliefert werden.  
Außerdem ist es möglich, die Maschine ohne Schutzzaun in ein Gesamtsicherheitskonzept zu integrieren.

(Technische Änderungen vorbehalten)

## SENIOR/S-1800 VA

### Maschinen-Layout (Beispiel):

