

D A T E N B L A T T

SENIOR/S-2200 VA
SENIOR/S-2400 VA
SENIOR/S-2500 VA
SENIOR/S-2600 VA
SENIOR/S-2800 VA
SENIOR/S-3000 VA



Vollautomatische Einwickelmaschine für Langgüter mit hoher Produktionsleistung in modularer Bauweise. Die Fördertechnik wird projektspezifisch angepasst (Rollenbahn, Gurt oder Kettenförderer).

Industrien/Anwendungen:

Langgüter und Profile aller Art, die den angegebenen Produktabmessungen entsprechen.

Ihre Vorteile:

- Hoher Rationalisierungsgrad
- Universell einsetzbar
- Unterschiedliche Produkte können beliebig gebündelt bzw. komplett verpackt werden
- Keine Produktbeschädigungen
- Sehr geringe Material- und Energiekosten
- Geräuscharmer Betrieb der Maschine
- Keine Rüstzeiten
- Modulare Bauweise
- Projektspezifische Fördertechnik
- Einbindung in Produktionslinien möglich

Produktabmessungen:

Modell	SENIOR/S-2200 VA	SENIOR/S-2400 VA	SENIOR/S-2500 VA
Breite:	200 - 2.000 mm	200 - 2.150 mm	250 - 2.250 mm
Höhe:	100 - 1.850 mm	100 - 1.950 mm	100 - 2.050 mm
Max. Querschnittsdiagonale:	2.100 mm	2.300 mm	2.400 mm

Modell	SENIOR/S-2600 VA	SENIOR/S-2800 VA	SENIOR/S-3000 VA
Breite:	300 - 2.350 mm	300 - 2.450 mm	300 - 2.600 mm
Höhe:	100 - 2.100 mm	100 - 2.200 mm	100 - 2.400 mm
Max. Querschnittsdiagonale:	2.500 mm	2.700 mm	2.900 mm

Länge der Packmaterialien: 500 mm bis unendlich

SENIOR/S-2200 VA
SENIOR/S-2400 VA
SENIOR/S-2500 VA
SENIOR/S-2600 VA
SENIOR/S-2800 VA
SENIOR/S-3000 VA

Packmaterialien:

PE-Stretchfolie, VCI-Stretchfolie,
PE-Folie, Krepp-Papier, etc.
Breite: bis 500 mm
Kerndurchmesser: 76 mm

Spezifikationen:

Abmessungen (Breite/Tiefe/Höhe): abhängig von der jeweiligen Ausführung

Steuerspannung: 24 V DC

Anschluss-Spannung: 400 V - 50 Hz, 3 Phasen

Optionen:

Als Kundenorientierte Lösung an nahezu alle Projektbedingungen anpassbar.

Auch mit anderen Packmaterialabmessungen (125; 165; 250 oder 500 mm) erhältlich.

Auch als Totalpack (6-Seitenverpackung) erhältlich.

Weitere Merkmale:

Die Maschine kann CE- Konform und entsprechend den neuesten Maschinenrichtlinien geliefert werden.

Außerdem ist es möglich, die Maschine ohne Schutzzaun in ein Gesamtsicherheitskonzept zu integrieren.

(Technische Änderungen vorbehalten)

SENIOR/S-2200 VA
 SENIOR/S-2400 VA
 SENIOR/S-2500 VA
 SENIOR/S-2600 VA
 SENIOR/S-2800 VA
 SENIOR/S-3000 VA

Maschinen-Zeichnung (Beispiel):

